

SÀN GỖ TỰ NHIÊN YÊN SƠN



Chợ xây dựng

Chợ xây dựng

<http://www.choxaydung.vn>

Công ty dịch vụ hàng hoá trực tuyến

**Địa chỉ: Phòng 22.07, Toà nhà Vimenco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy,
Hà nội**

Điện thoại: 04.37737548; Fax: 04.37735834

Email: sale@choxaydung.vn; admin@choxaydung.vn

GIỚI THIỆU GỖ YÊN SƠN

Công ty cổ phần Yên Sơn được thành lập năm 2002, có lĩnh vực hoạt động trong chế biến lâm sản. Sản phẩm chủ yếu là các loại ván sàn gỗ, phào mỹ nghệ dùng trong trang trí nội thất để xuất khẩu.

Với dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại, tự động hoá cao, sản phẩm của Công ty quy tụ được những điểm ưu việt nhất và đã khẳng định được vị thế trên trong và ngoài nước:

- Dây chuyền sản xuất thô của Công ty Holyteck với công nghệ hút sấy chân không cho phép sản phẩm không hút nước trở lại, có độ ổn định cao.
- Dây chuyền xử lý bề mặt của Nhật bản cho sản phẩm có độ cứng bề mặt đạt tiêu chuẩn cao, không mài mòn, chống xước, chậm cháy mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên của vân gỗ.
- Sử dụng 100% nguyên liệu nhập khẩu, dưới sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia Nhật bản.
- Toàn bộ các liên kết sử dụng keo National của Mỹ, Cabond của Nhật, đạt tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo sức khoẻ không độc hại, bền vững trước thời tiết và tác động khắc nghiệt từ bên ngoài

Về sản phẩm Gỗ Yên Sơn

- Được xử lý tẩm sấy chống mối mọt, cong vênh, co ngót. Sử dụng công nghệ hút sấy chân không, đảm bảo sản phẩm không bị hút nước trở lại.
- Bề mặt gỗ được cứng hoá, xử lý chậm cháy trước khi được sơn
- Sơn UV 3 lớp tăng cường độ bền cứng bề mặt, chống mài mòn, chống xước mà vẫn giữ được nét tự nhiên và vẻ đẹp sang trọng của vân gỗ.
- Chủng loại gỗ phong phú: **Gỗ Teak, Giáng Hương (Karin), Cẩm xe (Pyinkado)** nhập khẩu từ Lào và Myanmar; **gỗ Sồi đỏ (Red Oak), sồi trắng (White Oak), tần bì (Ash), thích (maple)** nhập khẩu từ Ukraina; **Gỗ thông (Larch pine)** nhập khẩu từ Nga; **Gỗ Dẻ gai (Beech)** nhập khẩu từ Rumania.





Ưu điểm của sàn gỗ

- ✓ Tạo nét sang trọng của ngôi nhà



- ✓ Đem lại sự ấm áp



- ✓ Và gần gũi với thiên nhiên.

SÀN GỖ SOLID

- ✓ Kết cấu: Là sản phẩm nguyên thanh, bao gồm mặt trên, mặt dưới (mặt đáy), mộng âm, mộng dương theo chiều dọc và hai đầu của thanh ván sàn.
- ✓ Mặt đáy được tạo các rãnh: rộng 5-10 mm; sâu: 2-4 mm
- ✓ Nhằm mục giảm tối đa sự cong vênh của sàn khi tiếp xúc với môi trường ẩm, hoặc ván sàn có xu hướng hút nước trở lại. Với ván sàn solid thường có kích thước: 15x75/90/120x450/600/750/900/1200/1820 mm
- ✓ Mặt trên: nhẵn phẳng, độ thẩm mỹ cao, ít khuyết tật, vân thớ đẹp, bề mặt được trang sức bởi sơn PU hoặc UV (Sơn UV rulo hoặc UV cán màng), hiện nay sàn gỗ tự nhiên thường được sơn với độ bóng 30-40% độ mờ từ 60-70%, độ cứng từ H2-H5.
- ✓ Mặt đáy: quan trọng nhất là phẳng, không nhất thiết phải nhẵn, chấp nhận một số khuyết tật nhỏ như lỗ mọt, mắt chết với đường kính nhỏ < 10 mm nhưng phải sửa vá, chấp nhận tồn tại vết đen..., được phủ một lớp sơn lót UV hoặc PU nhằm mục đích ngăn chặn sự xâm nhập trở lại của nước hoặc hơi ẩm, giảm cong vênh, co ngót.

Giáng Hương (Karin)



Căm xe (Pyinkado)



Sồi trắng(White Oak)



SÀN GỖ GHÉP NGANG – FJ

- ✓ **Kết cấu:** Là sản phẩm ván sàn gồm các thanh có chiều rộng, chiều dày bằng nhau, chiều dài của thanh ván sàn thường được ghép nối dài liên kết với nhau nhờ mộng (dạng răng lược, ngón) và keo.
- ✓ Bao gồm mặt trên, mặt đáy, mộng âm, dương theo chiều dọc và hai đầu của thanh ván sàn. Mặt đáy được tạo các rãnh: rộng 5-10 mm; sâu: 2-4 mm
- ✓ Nhằm mục giảm tối đa sự cong vênh của sàn khi tiếp xúc với môi trường ẩm, hoặc ván sàn có xu hướng hút nước trở lại. Với ván sàn FJ thường có kích thước: 15x90/120x1820 mm
- ✓ Mặt trên: nhẵn phẳng, độ thẩm mỹ cao, ít khuyết tật, vân thớ đẹp, bề mặt được trang sức bởi sơn PU hoặc UV (Sơn UV rullo hoặc UV cán màng), hiện nay sàn gỗ tự nhiên thường được sơn với độ bóng 30-40% độ mờ từ 60-70%, độ cứng từ H2-H5.
- ✓ Mặt đáy: quan trọng nhất là phẳng, không nhất thiết phải nhẵn, chấp nhận một số khuyết tật nhỏ như lỗ mọt, mất chết với đường kính nhỏ < 10 mm nhưng phải sửa vá, chấp nhận tồn tại vết đen..., được phủ một lớp sơn lót UV hoặc PU nhằm mục đích ngăn chặn sự xâm nhập trở lại của nước hoặc hơi ẩm, giảm cong vênh, co ngót.



Giáng Hương (Karin) - Sồi trắng (White Oak) - Tần bì (Ash) - Giẻ gai (Beech)- Gỗ Thích (Maple)

SÀN GỖ GHÉP ĐA CHIỀU – FJL

- ✓ Kết cấu: Là sản phẩm ván sàn gồm các thanh cơ sở có chiều rộng, chiều dài nhỏ hơn chiều dài, chiều rộng của thanh ván sàn thông thường được bào nhẵn các cạnh sau đó được ghép nối dài, nối rộng liên kết với nhau nhờ mộng (dạng răng lược, ngón theo chiều dài) và keo.
- ✓ Bao gồm mặt trên, mặt đáy, mộng âm, dương theo chiều dọc và hai đầu của thanh ván sàn. Mặt đáy được tạo các rãnh: rộng 5-10 mm; sâu: 2-4 mm

- ✓ Nhãn mục giảm tối đa sự cong vênh của sàn khi tiếp xúc với môi trường ẩm, hoặc ván sàn có xu hướng hút nước trở lại. Với ván sàn FJ thường có kích thước: 15x120/150x1820 mm
- ✓ Mặt trên: nhẵn phẳng, độ thẩm mỹ cao, ít khuyết tật, vân thớ đẹp, bề mặt được trang sức bởi sơn PU hoặc UV (Sơn UV rullo hoặc UV cán màng), hiện nay sàn gỗ tự nhiên thường được sơn với độ bóng 30-40% độ mờ từ 60-70%, độ cứng từ H2-H5.
- ✓ Mặt đáy: Quan trọng nhất là phẳng, không nhất thiết phải nhẵn, chấp nhận một số khuyết tật nhỏ như lỗ mọt, mất chết với đường kính nhỏ < 10 mm nhưng phải sửa vá, chấp nhận tồn tại vết đen..., được phủ một lớp sơn lót UV hoặc PU nhằm mục đích ngăn chặn sự xâm nhập trở lại của nước hoặc hơi ẩm, giảm cong vênh, co ngót.



Gỗ Teak - Căm xe (Pyinkad) - Giáng Hương (Karin) - Giẻ gai (Beech) - Sồi trắng (White Oak)

SÀN GỖ ENGINEERED

- ✓ **Kết cấu:** Là một loại ván sàn gỗ tự nhiên được sản xuất ra bao gồm mặt trên, mặt dưới (mặt đáy) và mộng âm, mộng dương theo chiều dọc và hai đầu của thanh ván sàn. Kết cấu sản phẩm bao gồm hai lớp mặt và đáy.
- ✓ **Lớp mặt:** là lớp gỗ quý có chiều dày từ 1,5 -3 mm, chiều rộng bằng chiều rộng của thanh ván sàn, ít khuyết tật nhất và chất lượng ván cao nhất.
- ✓ **Lớp đáy:** là lớp ván nền được sản xuất từ gỗ rừng trồng ghép nối rộng và nối dài hoặc ván dán, ván HDF... có chiều dày từ 13,5-13,7 mm. Mặt đáy được tạo các rãnh: rộng 5-10 mm; sâu: 2-4 mm. được sấy với độ ẩm <12%
- ✓ **Nhằm mục** giảm tối đa sự cong vênh của sàn khi tiếp xúc với môi trường ẩm, hoặc ván sàn có xu hướng hút nước trở lại. Với ván sàn engener thường có kích thước: 15x90x600/750/900 mm
- ✓ **Mặt trên:** Lớp mặt được chọn với yêu cầu khắt khe, nhất, được xẻ, lạng ra thành tấm mỏng dày từ 1.3-1,5 mm
- ✓ **Bề mặt** ít khuyết tật, không được nứt vỡ, vết đen màu sắc vân thớ đồng đều. Giá trị thẩm mỹ cao hơn sản phẩm Solid
- ✓ **Mặt đáy:** Quan trọng nhất là phẳng, không nhất thiết phải nhẵn, chấp nhận một số khuyết tật nhỏ như lỗ mọt, mắt chết với đường kính nhỏ < 10 mm nhưng phải sửa vá, chấp nhận tồn tại vết đen..., được phủ một lớp sơn lót UV hoặc PU nhằm mục đích ngăn chặn sự xâm nhập trở lại của nước hoặc hơi ẩm, giảm cong vênh, co ngót.

PHỤ KIỆN

Thanh bo viền:



Len tường



Xốp lót



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Thi công theo cách thông thường:

- Xốp cách ẩm (lót dưới)
- Nilon
- Keo
- Đinh vít

Thi công theo đặc biệt 1:

- Cao su mềm 3 mm (lót dưới)
- Nilon
- Keo
- Đinh vít

Thi công theo đặc biệt 2:

- Khung xương gỗ lim - Lớp đệm dưới
- Nilon
- Keo
- Đinh vít